

Nom du produit	:	MoTip Car Care Anti Crevaison
Référence article	:	000712
Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone		+31 561 – 69 44 00
Numéro fax		+31 561 – 69 44 31

Descriptif produit

Anti-crevaison facile d'utilisation, à base de caoutchouc, pour les réparations d'urgence sur les pneus sans chambre à air. Motip Car Care Anti-crevaison peut être utilisé sans nécessité de démonter le pneu.

Qualité et caractéristiques

Facile d'utilisation
A base de caoutchouc
Sans nécessité de démonter le pneu

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume : 500 ml
Taux de COV : Circa 50% w/w



Mode d'emploi

Avant utilisation lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit.

Mettre l'aérosol à température ambiante.
Température d'application idéale : entre 5 à 30°C
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Définir la cause du défaut d'étanchéité et réparer. Laisser sortir de l'air du pneu.
Visser l'adaptateur sur la buse. Tourner la bombe anti-crevaison et la vider. Le produit se répartit régulièrement dans le pneu.

Ensuite, conduire pendant 10 km à une vitesse maximale de 50 km à l'heure. Retirez le gaz propulsé du pneu et mettre sous pression.

Rendez-vous à la station-service la plus proche pour procéder au remplacement du pneu.
Indiquez lors de la réparation du pneu que vous avez utilisé la bombe anti-crevaison pour purger le gaz de remplissage.

Convient pour la réparation des petites fuites situées à la bande de roulement.