



## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact<sup>2</sup> dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.

### 1 Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales

### 2 Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

### 3 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact<sup>2</sup>

- Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.

### 4 Rangement des accessoires intégré

- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.



## NT 65/2 Tact²

- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Système antistatique
- Guidon réglable

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.667-286.0	
Code EAN	4039784714953	
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Puissance absorbée max.	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Matériau de la cuve		PVC
Nombre de turbines		2
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	24,5
Dimensions (l x L x h)	mm	575 x 490 x 880

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact	
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■	Protection anti-chocs lors des déplacements	■	
Sac filtrant		Papier	Guidon	■	
Suceur eau et poussières	mm	360	Classe de protection	I	
Suceur pour fentes		■	Roulette avec frein	■	
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s)	2
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■			
Système antistatique		■			
Système de filtration Eco		■			
Filtre plissé plat		Papier			
Coude		■			
■ Standard.					

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat papier</b>									
Filtre plissé plat papier	1	6.907-276.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
<b>Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)</b>									
Filtres papier	2	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	■
<b>Coude, plastique</b>									
Coude, plastique, électroconducteur	3	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	■
Coude, plastique	4	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	5	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
<b>Suceurs pour sols</b>									
Buse de sol emballÃ gris basalte DN40	6	6.907-408.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	■
Suceur eau et poussière polyvalent	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur sol eau et poussières standard	10	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	11	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	12	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
<b> Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tuyau d'aspiration	16	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,55 m			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	■
Tube d'aspiration	17	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	□
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	18	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>									
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	19	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	■
	20	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration	21	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PES</b>									
Filtre plissé plat PES	25	6.907-277.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>									
Filtre plissé plat PTFE	26	6.907-449.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact <sup>2</sup> . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	27	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre HEPA, classe de poussière H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	28	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	29	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières, 10 unités.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	30	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Coude, inox</b>									
Coude, acier inoxydable DN 35	31	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	32	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>Coude, métal</b>									
Coude, métal	33	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	34	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>									
Brosse polyvalente	35	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>									
Buse auto	36	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	37	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	38	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
Brosse radiateurs 35/100	39	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	40	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Tube d'aspiration	41	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
	43	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 40	44	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Kit de réparation, DN 61	45	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (sans raccords)</b>									
	46	6.389-839.0						(sans raccords)	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Flexible d'aspiration, complet	47	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	48	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m			3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	49	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	50	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
	51	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	52	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	53	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	55	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	56	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	57	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration	58	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration + module PFC, électro conducteur	59	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	60	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	<input type="checkbox"/>
	61	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	62	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	63	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	64	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>									
Rallonge de flexible	65	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>									
Pré-séparateur, 80 l	66	3.864-010.0	1 pièce(s)					Réservoir complet (80 l) et couvercle (DN 61). Pour la saleté grossière et les liquides (sans tuyau d'aspiration).	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	67	3.864-012.0	1 pièce(s)					Métal, DN 61 à 61, uniquement pour liquides.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	68	4.063-132.0	1 pièce(s)					Pour le réservoir 4.070-111.0 et bague intermédiaire 6.902-051.0.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	69	2.863-026.0	1 pièce(s)					Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptateur en Y</b>									
Kit d'adaptation, raccord en Y	70	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>									
Manchon de raccordement C-DN 35	71	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN 40	72	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	73	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>									
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	74	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	75	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	84	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>									
Manchon réducteur C-40 mm	85	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	86	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>									
Manchon réducteur 40 mm	87	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	88	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	89	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>									
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	90	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit aspiration eau et poussière, DN 40, électroconducteur	91	2.638-147.0		DN 40				Kit d'aspiration eau et poussières électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de transformation pour liquides non conducteurs</b>									
Kit pour liquides non conducteurs Tact <sup>2</sup> + Ap	92	2.642-602.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs tels que les huiles et les graisses	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

## 1.667-286.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Suceurs pour sols</b>								
Suceur sol eau/poussières	1	4.130-413.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres suceurs</b>								
Suceur d'aspiration caoutchouc, 45°	2	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal	3	6.903-360.0	1 pièce(s)	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium	4	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>								
Suceur à fentes, plastique	5	6.900-222.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 64 mm		Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs et pièces de rechange</b>								
Adaptateur accessoires IVC pour aspirateur NT	6	6.902-002.0	1 pièce(s)	DN 52			Pour l'utilisation d'accessoires IVC sur les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Réservoir à déchets et panier à copeaux</b>								
Tamis à copeaux en plastique	7	5.731-645.0	1 pièce(s)				Plastique, perforé, à filetage intérieur. Pour la protection du flexible de vidange contre les gros copeaux etc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.